

Standard Specifications

【水中ブロウ / SUBMERSIBLE TYPE BLOWER】		
特長	FEATURES	3葉ヘリカルタイプ/低騒音
型式	BLOWER MODEL	RB65H
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	65
吐出し圧力	DISCHARGE PRESSURE(kPa)	50
風量	AIR FLOW RATE(m3/min at 20°C)	2.45
質量	WEIGHT (kg)	140
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	乾式水中形誘導電動機
極数	POLES	2
電圧	VOLTAGE	三相200V
出力	OUTPUT (kW)	3.7
馬力	HP	4.96
周波数	FREQUENCY (Hz)	50
定格電流	RATED CURRENT (A)	15.0
始動電流	STARTING CURRENT (A)	90
始動方法	STARTING METHOD	ダイレクト
絶縁種	INSULATION CLASS	E種
保護装置	PROTECTOR	オートカット
オイル銘柄	LUBRICANT	タービンオイル(ISO VG32)
【ケーブル / CABLE】		
ケーブル本数	CABLE (pc.)	1pc.
ケーブル太さ	CONDUCTOR SIZE(mm2)	2
ケーブル外径	OUTER DIA. (φ)	12
ケーブル長さ	CABLE LENGTH (m)	8
【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】		
クサリ	CHAIN: 6m (4m for RB25H/32H/402H)	1セット
No.1吸込消音器	INTAKE No.1SILENCER	1セット
No.1吐出消音器	DISCHARGE SILENCER	1セット
安全弁(逆止弁)	CHECK VALVE(with safty valve)	1セット
エキパンションジョイント	EXPANSION JOINT	2セット
圧力計	PRESSURE GAUGE(with gauge cock 160 kPa)	1セット
塗装仕様	COATING	エポキシ樹脂塗料 (仕上色: 黒)
備考	NOTE	
詳細内容はカタログを御覧ください。		