

Standard Specifications

【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】		
型式	MODEL	CRC40DT
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	40
着脱型式	CONNECTING TYPE	
全揚程	TOTAL HEAD (m)	14.0
全揚程	TOTAL HEAD (ft)	45.93
吐出し量	CAPACITY (m ³ /min)	0.05
吐出し量	CAPACITY (gal(US)/min)	13.21
質量	WEIGHT (kg)	9.3
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	乾式水中形誘導電動機
極数	POLES	2
電圧	VOLTAGE	三相200V
出力	OUTPUT (kW)	0.4
馬力	HP	0.54
周波数	FREQUENCY (Hz)	60
定格電流	RATED CURRENT (A)	2.3
始動電流	STARTING CURRENT (A)	10.0
始動方法	STARTING METHOD	デルタ
絶縁種	INSULATION CLASS	E種
保護装置	PROTECTOR	オートカット
オイル銘柄	LUBRICANT	タービンオイル(ISO VG32)
【材質 / MATERIALS】		
ケーブル	CABLE	VCT
シャフト	MOTOR SHAFT	SUS304
ポンプケーシング	PUMP CASING	樹脂
羽根車	IMPELLER	樹脂
【ケーブル / CABLE】		
ケーブル本数	CABLE (pc.)	1pc.
ケーブル太さ	CONDUCTOR SIZE(mm ²)	1.25
ケーブル外径	OUTER DIA. (φ)	11.5
ケーブル長さ	CABLE LENGTH (m)	5
【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】		
相フランジ	COMPANION FLANGE	1セット
備考	NOTE	
詳細内容はカタログを御覧ください。 樹脂ポンプの為、塗装はしていません。		