

# Standard Specifications

|                                                      |                        |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】</b>                      |                        |                   |
| 型式                                                   | MODEL                  | CVS501T           |
| 吐出口径                                                 | DISCHARGE DIA. (mm)    | 50                |
| 着脱型式                                                 | CONNECTING TYPE        | P40/50S           |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (m)         | 5                 |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (ft)        | 16.41             |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (m3/min)      | 0.17              |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (gal(US)/min) | 44.91             |
| 質量                                                   | WEIGHT (kg)            | 17                |
| <b>【モータ / MOTOR】</b>                                 |                        |                   |
| モータ種類                                                | MOTOR TYPE             | 乾式水中形誘導電動機        |
| 極数                                                   | POLES                  | 2                 |
| 電圧                                                   | VOLTAGE                | 三相200V            |
| 出力                                                   | OUTPUT (kW)            | 0.40              |
| 馬力                                                   | HP                     | 0.54              |
| 周波数                                                  | FREQUENCY (Hz)         | 50                |
| 定格電流                                                 | RATED CURRENT (A)      | 2.5               |
| 始動電流                                                 | STARTING CURRENT (A)   | 12.2              |
| 始動方法                                                 | STARTING METHOD        | デルタ               |
| 絶縁種                                                  | INSULATION CLASS       | E種                |
| 保護装置                                                 | PROTECTOR              | オートカット            |
| オイル銘柄                                                | LUBRICANT              | タービンオイル(ISO VG32) |
| <b>【材質 / MATERIALS】</b>                              |                        |                   |
| ケーブル                                                 | CABLE                  | VCT               |
| シャフト                                                 | MOTOR SHAFT            | SUS420J2          |
| ポンプケーシング                                             | PUMP CASING            | FC200             |
| 羽根車                                                  | IMPELLER               | FC200             |
| <b>【ケーブル / CABLE】</b>                                |                        |                   |
| ケーブル本数                                               | CABLE (pc.)            |                   |
| ケーブル太さ                                               | CONDUCTOR SIZE(mm2)    | 1.25              |
| ケーブル外径                                               | OUTER DIA. (φ)         |                   |
| ケーブル長さ                                               | CABLE LENGTH (m)       | 6                 |
| <b>【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】</b>                |                        |                   |
| コネクション                                               | CONNECTION             | 1セット              |
| ガイドホルダ                                               | GUIDE HOLDER           | 1セット              |
| スライド                                                 | SLIDING BRACKET        | 1セット              |
| クサリ                                                  | CHAIN (6m)             | 1セット              |
| シャックル                                                | SHACKLE                | 1セット              |
| 塗装仕様                                                 | COATING                | エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)  |
| 備考                                                   | NOTE                   |                   |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。<br/>ステンレスポンプの場合は、塗装はしていません。</p> |                        |                   |