

Standard Specifications

【陸上ブロウ / LAND TYPE BLOWER】		
特長	FEATURES	3葉ルーツスパークタイプ/圧力脈動低減機構/高性能タイプ
型式	BLOWER MODEL	ARS50E
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	50
吐出し圧力	DISCHARGE PRESSURE (kPa)	30
風量	AIR FLOW RATE(m ³ /min at 20)	1.32
質量	WEIGHT (kg)	58
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	TEFC-Indoor (Premium-Effeciency)
極数	POLES	4
電圧	VOLTAGE	三相200V
出力	OUTPUT (kW)	1.5
馬力	HP	2.01
周波数	FREQUENCY (Hz)	60
定格電流	RATED CURRENT (A)	
始動電流	STARTING CURRENT (A)	
始動方法	STARTING METHOD	0.4kW～7.5kW ダイレクト起動 11kW～132kW スターデルタ起動
【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】		
モーター	MOTOR	1セット
共通ベース	COMMON BASE	1セット
ベルト・プーリ・ベルトカバー	V-PULLEY, V-BELT, BELT COVER	1セット
圧力計	PRESSURE GAUGE (with gauge cock 160 kPa)	1セット
吸込消音器	INLET SILENCER (with filter)	1セット
安全弁 (逆止弁付)	CHECK VALVE(with safty valve)	1セット
塗装仕様	COATING	フタル酸樹脂塗料 (仕上色：グレー)
備考	NOTE	
詳細内容はカタログを御覧ください。		