

# Standard Specifications

| 【水中ブロウ / SUBMERSIBLE TYPE BLOWER】 |                                          |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 特長                                | FEATURES                                 | 3葉ヘリカルタイプ/低騒音     |
| 型式                                | BLOWER MODEL                             | RB50BH            |
| 吐出口径                              | DISCHARGE DIA. (mm)                      | 50                |
| 吐出し圧力                             | DISCHARGE PRESSURE(kPa)                  | 40                |
| 風量                                | AIR FLOW RATE(m3/min at 20 )             | 2.00              |
| 質量                                | WEIGHT (kg)                              | 130               |
| 【モータ / MOTOR】                     |                                          |                   |
| モータ種類                             | MOTOR TYPE                               | 乾式水中形誘導電動機        |
| 極数                                | POLES                                    | 2                 |
| 電圧                                | VOLTAGE                                  | 三相200V            |
| 出力                                | OUTPUT (kW)                              | 3.7               |
| 馬力                                | HP                                       | 4.96              |
| 周波数                               | FREQUENCY (Hz)                           | 50                |
| 定格電流                              | RATED CURRENT (A)                        | 14.6              |
| 始動電流                              | STARTING CURRENT (A)                     | 90                |
| 始動方法                              | STARTING METHOD                          | デルタ               |
| 絶縁種                               | INSULATION CLASS                         | E種                |
| 保護装置                              | PROTECTOR                                | オートカット            |
| オイル銘柄                             | LUBRICANT                                | タービンオイル(ISO VG32) |
| 【ケーブル / CABLE】                    |                                          |                   |
| ケーブル本数                            | CABLE (pc.)                              | 1pc.              |
| ケーブル太さ                            | CONDUCTOR SIZE(mm2)                      | 2                 |
| ケーブル外径                            | OUTER DIA. (φ)                           | 12                |
| ケーブル長さ                            | CABLE LENGTH (m)                         | 8                 |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】    |                                          |                   |
| クサリ                               | CHAIN: 6m (4m for RB25H/32H/402H)        | 1セット              |
| No.1吸込消音器                         | INTAKE No.1SILENCER                      | 1セット              |
| No.1吐出消音器                         | DISCHARGE SILENCER                       | 1セット              |
| 安全弁(逆止弁)                          | CHECK VALVE(with safty valve)            | 1セット              |
| 拡張ジョイント                           | EXPANSION JOINT                          | 2セット              |
| 圧力計                               | PRESSURE GAUGE(with gauge cock 160 k Pa) | 1セット              |
| 塗装仕様                              | COATING                                  | エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)  |
| 備考                                | NOTE                                     |                   |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。</p>          |                                          |                   |