

Standard Specifications

【ポンプ / DRY PIT SUBMERSIBLE PUMP】		
型式	MODEL	CWT65
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	65
全揚程	TOTAL HEAD (m)	8.9
全揚程	TOTAL HEAD (ft)	29.2
吐出し量	CAPACITY (m ³ /min)	0.57
吐出し量	CAPACITY (gal(US)/min)	150.58
質量	WEIGHT (kg)	130
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	乾式水中形誘導電動機
極数	POLES	4
電圧	VOLTAGE	三相346V
出力	OUTPUT (kW)	1.5
馬力	HP	2.01
周波数	FREQUENCY (Hz)	60
定格電流	RATED CURRENT (A)	
始動電流	STARTING CURRENT (A)	
始動方法	STARTING METHOD	デルタ
絶縁種	INSULATION CLASS	E種
保護装置	PROTECTOR	マイクロサマルプ 07タ(MTP)
オイル銘柄	LUBRICANT	タービンオイル(ISO VG32)
【材質 / MATERIALS】		
ケーブル	CABLE	VCT
シャフト	MOTOR SHAFT	SUS420J2
ポンプケーシング	PUMP CASING	FC250
羽根車	IMPELLER	FC250
【ケーブル / CABLE】		
ケーブル本数	CABLE (pc.)	2pcs.
ケーブル太さ	CONDUCTOR SIZE(mm ²)	1.25
ケーブル外径	OUTER DIA. (φ)	11.5
ケーブル長さ	CABLE LENGTH (m)	8
【その他 / OTHERS】		
塗装仕様	COATING	エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)
備考	NOTE	
詳細内容はカタログを御覧ください。		