

# Standard Specifications

| 【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】                             |                        |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 型式                                                   | MODEL                  | CN3001-P           |
| 吐出口径                                                 | DISCHARGE DIA. (mm)    | 300                |
| 着脱型式                                                 | CONNECTING TYPE        |                    |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (m)         | 10.5               |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (ft)        | 34.45              |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (m3/min)      |                    |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (gal(US)/min) |                    |
| 質量                                                   | WEIGHT (kg)            | 1025               |
| 【モータ / MOTOR】                                        |                        |                    |
| モータ種類                                                | MOTOR TYPE             | 乾式水中形誘導電動機         |
| 極数                                                   | POLES                  | 6                  |
| 電圧                                                   | VOLTAGE                | 三相200V             |
| 出力                                                   | OUTPUT (kW)            | 30                 |
| 馬力                                                   | HP                     | 40.23              |
| 周波数                                                  | FREQUENCY (Hz)         | 60                 |
| 定格電流                                                 | RATED CURRENT (A)      | 119                |
| 始動電流                                                 | STARTING CURRENT (A)   | 927                |
| 始動方法                                                 | STARTING METHOD        | スターデルタ             |
| 絶縁種                                                  | INSULATION CLASS       | E種                 |
| 保護装置                                                 | PROTECTOR              | マイクロサーマルプロテクタ(MTP) |
| オイル銘柄                                                | LUBRICANT              | タービンオイル(ISO VG32)  |
| 【材質 / MATERIALS】                                     |                        |                    |
| ケーブル                                                 | CABLE                  | 2PNCT              |
| シャフト                                                 | MOTOR SHAFT            | SUS420J2           |
| ポンプケーシング                                             | PUMP CASING            | FC200              |
| 羽根車                                                  | IMPELLER               | FC200              |
| 【ケーブル / CABLE】                                       |                        |                    |
| ケーブル本数                                               | CABLE (pc.)            |                    |
| ケーブル太さ                                               | CONDUCTOR SIZE(mm2)    | 22                 |
| ケーブル外径                                               | OUTER DIA. (φ)         |                    |
| ケーブル長さ                                               | CABLE LENGTH (m)       | 8                  |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】                       |                        |                    |
| コネクション                                               | CONNECTION             | 1セット               |
| ガイドホルダ                                               | GUIDE HOLDER           | 1セット               |
| スライド                                                 | SLIDING BRACKET        | 1セット               |
| クサリ                                                  | CHAIN (6m)             | 1セット               |
| シャックル                                                | SHACKLE                | 1セット               |
| 塗装仕様                                                 | COATING                | エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)   |
| 備考                                                   | NOTE                   |                    |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。<br/>ステンレスポンプの場合は、塗装はしていません。</p> |                        |                    |