

## Standard Specifications

| 【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】                             |                                  |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 型式                                                   | MODEL                            | CN500-P            |
| 吐出口径                                                 | DISCHARGE DIA. (mm)              | 500                |
| 着脱型式                                                 | CONNECTING TYPE                  |                    |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (m)                   |                    |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (ft)                  |                    |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (m <sup>3</sup> /min)   |                    |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (gal(US)/min)           |                    |
| 質量                                                   | WEIGHT (kg)                      | 2830               |
| 【モータ / MOTOR】                                        |                                  |                    |
| モータ種類                                                | MOTOR TYPE                       | 乾式水中形誘導電動機         |
| 極数                                                   | POLES                            | 8                  |
| 電圧                                                   | VOLTAGE                          | 三相400V             |
| 出力                                                   | OUTPUT (kW)                      | 55.0               |
| 馬力                                                   | HP                               | 73.76              |
| 周波数                                                  | FREQUENCY (Hz)                   | 60                 |
| 定格電流                                                 | RATED CURRENT (A)                | 115                |
| 始動電流                                                 | STARTING CURRENT (A)             | 670                |
| 始動方法                                                 | STARTING METHOD                  | スターデルタ             |
| 絶縁種                                                  | INSULATION CLASS                 | F種                 |
| 保護装置                                                 | PROTECTOR                        | マイクロサーマルプロテクタ(MTP) |
| オイル銘柄                                                | LUBRICANT                        | タービンオイル(ISO VG32)  |
| 【材質 / MATERIALS】                                     |                                  |                    |
| ケーブル                                                 | CABLE                            | 2PNCT              |
| シャフト                                                 | MOTOR SHAFT                      | SUS420J2           |
| ポンプケーシング                                             | PUMP CASING                      | FC200              |
| 羽根車                                                  | IMPELLER                         | FC200              |
| 【ケーブル / CABLE】                                       |                                  |                    |
| ケーブル本数                                               | CABLE (pc.)                      |                    |
| ケーブル太さ                                               | CONDUCTOR SIZE(mm <sup>2</sup> ) | 22                 |
| ケーブル外径                                               | OUTER DIA. (φ)                   |                    |
| ケーブル長さ                                               | CABLE LENGTH (m)                 | 8                  |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】                       |                                  |                    |
| コネクション                                               | CONNECTION                       | 1セット               |
| ガイドホルダ                                               | GUIDE HOLDER                     | 1セット               |
| スライド                                                 | SLIDING BRACKET                  | 1セット               |
| クサリ                                                  | CHAIN (6m)                       | 1セット               |
| シャックル                                                | SHACKLE                          | 1セット               |
| 塗装仕様                                                 | COATING                          | エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)   |
| 備考                                                   | NOTE                             |                    |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。<br/>ステンレスポンプの場合は、塗装はしていません。</p> |                                  |                    |