

# Standard Specifications

| 【陸上ブロワ / LAND TYPE BLOWER】      |                                            |                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 特長                              | FEATURES                                   | 3葉ヘリカルタイプ/低騒音                    |
| 型式                              | BLOWER MODEL                               | ARH100E                          |
| 吐出口径                            | DISCHARGE DIA. (mm)                        | 100                              |
| 吐出し圧力                           | DISCHARGE PRESSURE (kPa)                   | 40                               |
| 風量                              | AIR FLOW RATE(m3/min at 20℃)               | 6.02                             |
| 質量                              | WEIGHT (kg)                                | 170                              |
| 【モータ / MOTOR】                   |                                            |                                  |
| モータ種類                           | MOTOR TYPE                                 | TEFC-Indoor (Premium-Effeciency) |
| 極数                              | POLES                                      | 4                                |
| 電圧                              | VOLTAGE                                    | 三相200V                           |
| 出力                              | OUTPUT (kW)                                | 7.5                              |
| 馬力                              | HP                                         | 10.06                            |
| 周波数                             | FREQUENCY (Hz)                             | 50                               |
| 定格電流                            | RATED CURRENT (A)                          |                                  |
| 始動電流                            | STARTING CURRENT (A)                       |                                  |
| 始動方法                            | STARTING METHOD                            | 0.4kW～7.5kW ダイレクト起動              |
|                                 |                                            | 11kW～132kW スターデルタ起動              |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】  |                                            |                                  |
| モーター                            | MOTOR                                      | 1セット                             |
| 共通ベース                           | COMMOM BASE                                | 1セット                             |
| ベルト・プーリ・ベルトカバー                  | V-PULLEY, V-BELT, BELT COVER               | 1セット                             |
| 圧力計                             | PRESSURE GAUGE (with gauge cock 160kPa) ★2 | 1セット                             |
| 吸込消音器                           | INLET SILENCER (with filter)               | 1セット                             |
| 安全弁（逆止弁付）                       | CHECK VALVE(with safty valve)              | 1セット                             |
| 塗装仕様                            | COATING                                    | フタル酸樹脂塗料（仕上色：グレー）                |
| 備考                              | NOTE                                       |                                  |
| ★1：ARH-EMタイプは臭気ガス               |                                            |                                  |
| ★2：ARH20E、ARH25Eには圧力計は付属していません。 |                                            |                                  |
| ★3：詳細内容はカタログを御覧ください。            |                                            |                                  |