

# Standard Specifications

| 【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】                             |                        |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 型式                                                   | MODEL                  | CNL502            |
| 吐出口径                                                 | DISCHARGE DIA. (mm)    | 50                |
| 着脱型式                                                 | CONNECTING TYPE        |                   |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (m)         | 7.7               |
| 全揚程                                                  | TOTAL HEAD (ft)        | 25.26             |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (m3/min)      | 0.28              |
| 吐出し量                                                 | CAPACITY (gal(US)/min) | 73.97             |
| 質量                                                   | WEIGHT (kg)            | 32                |
| 【モータ / MOTOR】                                        |                        |                   |
| モータ種類                                                | MOTOR TYPE             | 乾式水中形誘導電動機        |
| 極数                                                   | POLES                  | 4                 |
| 電圧                                                   | VOLTAGE                | 三相440V            |
| 出力                                                   | OUTPUT (kW)            | 0.75              |
| 馬力                                                   | HP                     | 1.01              |
| 周波数                                                  | FREQUENCY (Hz)         | 60                |
| 定格電流                                                 | RATED CURRENT (A)      | 2.0               |
| 始動電流                                                 | STARTING CURRENT (A)   | 6.8               |
| 始動方法                                                 | STARTING METHOD        | デルタ               |
| 絶縁種                                                  | INSULATION CLASS       | E種                |
| 保護装置                                                 | PROTECTOR              | オートカット            |
| オイル銘柄                                                | LUBRICANT              | タービンオイル(ISO VG32) |
| 【材質 / MATERIALS】                                     |                        |                   |
| ケーブル                                                 | CABLE                  | VCT               |
| シャフト                                                 | MOTOR SHAFT            | SUS420J2          |
| ポンプケーシング                                             | PUMP CASING            | FC250             |
| 羽根車                                                  | IMPELLER               | FC250             |
| 【ケーブル / CABLE】                                       |                        |                   |
| ケーブル本数                                               | CABLE (pc.)            |                   |
| ケーブル太さ                                               | CONDUCTOR SIZE(mm2)    | 1.25              |
| ケーブル外径                                               | OUTER DIA. (φ)         |                   |
| ケーブル長さ                                               | CABLE LENGTH (m)       | 6                 |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】                       |                        |                   |
| 相フランジ                                                | COMPANION FLANGE       | 1セット              |
| 塗装仕様                                                 | COATING                | エポキシ樹脂塗料 (仕上色：黒)  |
| 備考                                                   | NOTE                   |                   |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。<br/>ステンレスポンプの場合は、塗装はしていません。</p> |                        |                   |