

Standard Specifications

【陸上ブロワ / LAND TYPE BLOWER】		
特長	FEATURES	3葉ルーツスパークタイプ/圧力脈動低減機構/高性能タイプ
型式	BLOWER MODEL	ARS50E
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	50
吐出し圧力	DISCHARGE PRESSURE (kPa)	25
風量	AIR FLOW RATE(m3/min at 20)	2.53
質量	WEIGHT (kg)	58
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	TEFC-Indoor (Premium-Effeciency)
極数	POLES	4
電圧	VOLTAGE	三相200V
出力	OUTPUT (kW)	2.2
馬力	HP	2.95
周波数	FREQUENCY (Hz)	50
定格電流	RATED CURRENT (A)	
始動電流	STARTING CURRENT (A)	
始動方法	STARTING METHOD	0.4kW～7.5 kW ダイレクト起動
		11kW～132 kW スターデルタ起動
【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】		
モーター	MOTOR	1セット
共通ベース	COMMOM BASE	1セット
ベルト・プーリ・ベルトカバー	V-PULLEY, V-BELT, BELT COVER	1セット
圧力計	PRESSURE GAUGE (with gauge cock 160 k Pa)	1セット
吸込消音器	INLET SILENCER (with filter)	1セット
安全弁（逆止弁付）	CHECK VALVE(with safty valve)	1セット
塗装仕様	COATING	フタル酸樹脂塗料（仕上色：グレー）
備考	NOTE	
詳細内容はカタログを御覧ください。		