

# Standard Specifications

| 【陸上ブロワ / LAND TYPE BLOWER】                                                |                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 特長                                                                        | FEATURES                                    | 3葉ヘリカルタイプ/低騒音                     |
| 型式                                                                        | BLOWER MODEL                                | ARH100EP                          |
| 吐出口径                                                                      | DISCHARGE DIA. (mm)                         | 100                               |
| 吐出し圧力                                                                     | DISCHARGE PRESSURE ( kPa )                  | 45                                |
| 風量                                                                        | AIR FLOW RATE(m3/min at 20 )                | 4.60                              |
| 質量                                                                        | WEIGHT (kg)                                 | 140                               |
| 【モータ / MOTOR】                                                             |                                             |                                   |
| モータ種類                                                                     | MOTOR TYPE                                  | TEFC- Indoor (Premium-Effeciency) |
| 極数                                                                        | POLES                                       | 4                                 |
| 電圧                                                                        | VOLTAGE                                     | 三相200V                            |
| 出力                                                                        | OUTPUT (kW)                                 | 7.5                               |
| 馬力                                                                        | HP                                          | 10.06                             |
| 周波数                                                                       | FREQUENCY (Hz)                              | 50                                |
| 定格電流                                                                      | RATED CURRENT (A)                           |                                   |
| 始動電流                                                                      | STARTING CURRENT (A)                        |                                   |
| 始動方法                                                                      | STARTING METHOD                             | 0.4kW～7.5 kW ダイレクト起動              |
|                                                                           |                                             | 11kW～132 kW スターデルタ起動              |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】                                            |                                             |                                   |
| モーター                                                                      | MOTOR                                       | 1セット                              |
| 共通ベース                                                                     | COMMOM BASE                                 | 1セット                              |
| ベルト・プーリ・ベルトカバー                                                            | V-PULLEY, V-BELT, BELT COVER                | 1セット                              |
| 圧力計                                                                       | PRESSURE GAUGE (with gauge cock 160 k Pa) 2 | 1セット                              |
| 吸込消音器                                                                     | INLET SILENCER (with filter )               | 1セット                              |
| 安全弁（逆止弁付）                                                                 | CHECK VALVE(with safty valve)               | 1セット                              |
| 塗装仕様                                                                      | COATING                                     | フタル酸樹脂塗料（仕上色：グレー）                 |
| 備考                                                                        | NOTE                                        |                                   |
| 1：ARH-EMタイプは臭気ガス<br>2：ARH20E、ARH25Eには圧力計は付属していません。<br>3：詳細内容はカタログを御覧ください。 |                                             |                                   |