

Standard Specifications

【陸上ブロワ / LAND TYPE BLOWER】		
特長	FEATURES	3葉ヘリカルタイプ/低騒音
型式	BLOWER MODEL	ARH25E
吐出口径	DISCHARGE DIA. (mm)	25
吐出し圧力	DISCHARGE PRESSURE (kPa)	30
風量	AIR FLOW RATE(m3/min at 20)	0.28
質量	WEIGHT (kg)	22
【モータ / MOTOR】		
モータ種類	MOTOR TYPE	TEFC- Indoor (Premium-Effeciency)
極数	POLES	4
電圧	VOLTAGE	三相200V
出力	OUTPUT (kW)	0.75
馬力	HP	1.01
周波数	FREQUENCY (Hz)	50
定格電流	RATED CURRENT (A)	
始動電流	STARTING CURRENT (A)	
始動方法	STARTING METHOD	0.4kW～7.5 kW ダイレクト起動
		11kW～132 kW スターデルタ起動
【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】		
モーター	MOTOR	1セット
共通ベース	COMMOM BASE	1セット
ベルト・プーリ・ベルトカバー	V-PULLEY, V-BELT, BELT COVER	1セット
圧力計	PRESSURE GAUGE (with gauge cock 160 k Pa) 2	1セット
吸込消音器	INLET SILENCER (with filter)	1セット
安全弁（逆止弁付）	CHECK VALVE(with safty valve)	1セット
塗装仕様	COATING	フタル酸樹脂塗料（仕上色：グレー）
備考	NOTE	
1：ARH-EMタイプは臭気ガス 2：ARH20E、ARH25Eには圧力計は付属していません。 3：詳細内容はカタログを御覧ください。		