

## Standard Specifications

| 【ポンプ / SUBMERSIBLE PUMP】                        |                                  |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 型式                                              | MODEL                            | CRC50             |
| 吐出口径                                            | DISCHARGE DIA. (mm)              | 50                |
| 着脱型式                                            | CONNECTING TYPE                  |                   |
| 全揚程                                             | TOTAL HEAD (m)                   | 18.2              |
| 全揚程                                             | TOTAL HEAD (ft)                  | 59.71             |
| 吐出し量                                            | CAPACITY (m <sup>3</sup> /min)   | 0.2               |
| 吐出し量                                            | CAPACITY (gal(US)/min)           | 52.83             |
| 質量                                              | WEIGHT (kg)                      | 16                |
| 【モータ / MOTOR】                                   |                                  |                   |
| モータ種類                                           | MOTOR TYPE                       | 乾式水中形誘導電動機        |
| 極数                                              | POLES                            | 2                 |
| 電圧                                              | VOLTAGE                          | 三相200V            |
| 出力                                              | OUTPUT (kW)                      | 1.5               |
| 馬力                                              | HP                               | 2.01              |
| 周波数                                             | FREQUENCY (Hz)                   | 50                |
| 定格電流                                            | RATED CURRENT (A)                | 7.1               |
| 始動電流                                            | STARTING CURRENT (A)             | 40.0              |
| 始動方法                                            | STARTING METHOD                  | デルタ               |
| 絶縁種                                             | INSULATION CLASS                 | E種                |
| 保護装置                                            | PROTECTOR                        | オートカット            |
| オイル銘柄                                           | LUBRICANT                        | タービンオイル(ISO VG32) |
| 【材質 / MATERIALS】                                |                                  |                   |
| ケーブル                                            | CABLE                            | VCT               |
| シャフト                                            | MOTOR SHAFT                      | SUS304            |
| ポンプケーシング                                        | PUMP CASING                      | 樹脂                |
| 羽根車                                             | IMPELLER                         | 樹脂                |
| 【ケーブル / CABLE】                                  |                                  |                   |
| ケーブル本数                                          | CABLE (pc.)                      | 1pc.              |
| ケーブル太さ                                          | CONDUCTOR SIZE(mm <sup>2</sup> ) | 1.25              |
| ケーブル外径                                          | OUTER DIA. (φ)                   | 11.5              |
| ケーブル長さ                                          | CABLE LENGTH (m)                 | 8                 |
| 【標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES】                  |                                  |                   |
| 相フランジ                                           | COMPANION FLANGE                 | 1セット              |
| 備考                                              | NOTE                             |                   |
| <p>詳細内容はカタログを御覧ください。<br/>樹脂ポンプの為、塗装はしていません。</p> |                                  |                   |