

御注文主
CUSTOMER

数量
QUANTITY

台
SET

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P80B

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUTPUT
CNMJ80	2.2

Technical drawing of the automatic connection type pump (P80B) showing front, side, and detail views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 700
- Overall height: 600
- Flange diameter: 8-φ19
- Flange type: JIS 10K 並形 φ80, JIS STANDARD TYPE, P.C.D.150
- Mounting hole diameter: JIS 10K 並形 φ80, JIS STANDARD TYPE
- Base dimensions: 160, 418, 163

Side View Dimensions:

- Overall height: 627
- Minimum operation level height: 575
- Continuous operation minimum level height: 615
- Base dimensions: 210, 302, 50
- Mounting hole diameter: 4-M16×160
- Note: キツボルトは標準付属していません (Anchor bolts are not included).

Detail View Dimensions:

- Overall width: 210
- Overall height: 330
- Mounting hole diameter: 2-M10×25
- Flange diameter: φ211
- Base dimensions: 180, 100, 120, 150

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	橋本	1605.23
検図 JUDG.	橋本	1605.23
承認 APPD	樽井	1605.23

名称
TITLE

外形寸法図
(PUMP DIMENSION)

図番
DWG No.
A412891