

| 御注文主<br>CUSTOMER                              |  |  | 数 量<br>QUANTITY                              |  | 台 数<br>SET |  |
|-----------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|------------|--|
| <div>ポンプ型式<br/>MODEL</div> <div>CNMJ100</div> |  |  | <div>出力 (kW)<br/>OUTPUT</div> <div>7.5</div> |  |            |  |

フランジ接続形 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F80

[注]

ポンプを最低水位で運転する場合は、30分以内に制限してください。  
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保してください。  
本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note]

Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.  
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.  
Cables are not shown on this drawing.

|  |             |    |        |              |                           |                               |
|--|-------------|----|--------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
|  | 製図<br>DWG.  | 橋木 | 160523 | 名 称<br>TITLE | 外形寸法図<br>(PUMP DIMENSION) | 図 番<br>DWG No.<br><br>A412899 |
|  | 検図<br>JUDG. | 橋本 | 160523 |              |                           |                               |
|  | 承認<br>APPD. | 樽井 | 160523 |              |                           |                               |