

御注文主 CUSTOMER	数量 QUANTITY	台 SET	
------------------	----------------	----------	--

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P100B

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUTPUT
CNMJ80	3.7

8-φ19
JIS 10K 並形 φ100
JIS STANDARD TYPE
P.C.D.175
JIS 10K 並形 φ100
JIS STANDARD TYPE

(700)

(600)

160 418 163

210 180 100 200 238

2-M10×25

50Aパイプ 2本
PIPE

φ238

259 229 308

35 38

(4-M16×160)

キソボルトは標準付属していません
Anchor bolts are not included.

330 24 80 326 12 25

677 最低水位 MIN.LEVEL 635 連続運転最低水位 CONTINUOUS OPERATION MIN.LEVEL 689

270 12

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.
Cables are not shown on this drawing.

入庫	製図 DWG.	橋木	'1605・23	名称 TITLE 外形寸法図 (PUMP DIMENSION)	図番 DWG No. A412902
	検図 JUDG.	橋本	'1605・23		
	承認 APPD	樽井	'1605・23		