

流体部PC50統一化のため廃用. A43/085 を使用のこと.



S

新明和攪拌ポンプ (バックジェッター)
Submersible Aeration Pump

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
------------------	-----------------	----------

J A F 2 2 2 / 3 7 2 水中攪拌ポンプ

(MATERIAL LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル(動力用) Cable(power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cable
2	サンコミグチ Cable entry	FC200 Gray iron casting
3	アイボルト Eyebolt	SUS304 Stainless steel
4	ステータ Stator	—
5	ロータ Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
6	オートカット Thermal protector	—
7	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
8	玉軸受(上部) Ball bearing(upper)	—
9	玉軸受(下部) Ball bearing(lower)	—
10	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
11	ハネグルマ Impeller	FC200 Gray iron casting
12	ポンプケーシング Pump housing	FC200 Gray iron casting
13	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
14	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム Acrylonitrile butadiene rubber
15	オイル Oil	タービンオイル#32 Turbine oil#32
17	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC200 Gray iron casting
18	エコライザ Equalizer	発泡ニトリルゴム N.B.R.
19	ディフューザ Diffuser	SUS304L Stainless steel
20	スタンド Stand	SUS304 Stainless steel
21	ノズルケース Nozzle case	FC200 Gray iron casting
22	ノズル Nozzle	SUS304 Stainless steel
23	ショウオンキ Silencer	硬質塩化ビニル P.V.C.
24	ボールバルブ Ball Valve	硬質塩化ビニル P.V.C.
25	チェーン Chain	SS400 Mild steel

	製 図 DWG.	多嶋	'16-06-24	名 称 TITLE J A F 2 2 2 / 3 7 2 (2.2/3.7kW) 材 質 表	図 番 DWG No. A 4 1 3 4 1 7
	検 査 JUDG.	渡部	'16-06-25		
	承 認 APPD.	糟谷	'16-06-27		