

CN2003-F200 形 材 質 表

(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material	符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル Cables	2PNCT Rubber (oilresist)	22	吐出管 Discharge flange	FC250 Gray iron casting
			23	スタンド Stand	FC250 Gray iron casting
4	アイボルト Eyebolt	SUS304 Stainless steel	25	軸受カバー Bearing cover	SS400 Mild steel
5	玉軸受 (上) Ball bearing	AC6307ZZC3	26	キー Key	SUS420J2 Stainless steel
6	モートルカバー Motor cover	FC200 Gray iron casting			
7	ステータ Stator		28	ケーブル差込口 Cable entries	FC200 Gray iron casting
8	ロータユニット Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel	29	スリーブ Sleeve	SUS304 Stainless steel
9	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting			
10	玉軸受 (下) Ball bearing	JIS6311ZZC3×2			
11	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting			
12	メカニカルシール Mechanical seal				
13	メカシールブラケット Seal housing	FC200 Gray iron casting			
14	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム N.B.R			
15	ガイドケーシング Guide housing	FC250 Gray iron casting			
16	羽根車 Impeller	FC250 Gray iron casting			
17	羽根車オサエ Cap	SUS304 Stainless steel			
19	ウェアリング" S" Wearing ring" S"	FC200 Gray iron casting			
20	ポンプケーシング Pump housing	FC250 Gray iron casting			

(注) 接液部のボルトはSUS304とする。

The material of bolts exposed by sewage water is stainless steel.

入庫	製 図 DWG.	菅野	17-03-13	名称 TITLE CN2003-F200 材 質 表 (MATERIALS LIST)	図 番 DWG No. A414403 ^Δ
	検 図 JUDG.	酒井	17-03-13		
	承認 APPD.	酒井	17-03-13		