

流体部FC250統一のための廃田 AFS1084 を使用のこと。



S

新明和攪拌ポンプ (バッキジェッター)
Submersible Aeration Pump

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
------------------	-----------------	----------

J A F 1 5 2 水中攪拌ポンプ
(M A T E R I A L L I S T)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル(動力用) Cable(power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	ハンドル Handle	SUS304 Stainless steel
3	モータカバー Motor cover	FC200 Gray iron casting
4	ステータ Stator	—
5	ロータ Roter unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
6	オートカット Thermal protector	—
7	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
8	玉軸受(上部) Ball bearing(upper)	—
9	玉軸受(下部) Ball bearing(lower)	—
10	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
11	ハネグルマ Impeller	FC200 Gray iron casting
12	ポンプケーシング Pomp housing	FC200 Gray iron casting
13	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
14	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム Acrylonitrile butadiene rubber
15	オイル Oil	タービンオイル#32 Turbine oil#32
17	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC200 Gray iron casting
18	ディフューザ Diffuser	SUS304L Stainless steel
19	スタンド Stand	SUS304 Stainless steel
20	ノズルケース Nozzle case	FC200 Gray iron casting
21	ノズル Nozzle	SUS304 Stainless steel
22	シヨウオンキ Silencer	硬質塩化ビニル P. V. C.
23	ボールバルブ Ball Valve	硬質塩化ビニル P. V. C.
24	チェーン Chain	SS400 Mild steel

	製 図 DWG.	犬塚	'17-03-22	名 称 TITLE J A F 1 5 2 (1.5kW) 材 質 表	図 番 DWG No. A 4 1 5 7 5 1
	検 査 JUDG.	松岡	'17-04-03		
	承認 APPD.	渡部	'17-04-03		