

流体部FC250統合化のための廃図. A31080を使用のべと.



S

新明和攪拌ポンプ (バックジェッター)
Submersible Aeration Pump

ShinMaywa

御注文主
CUSTOMER

数 量
QUANTITY

台
SET

J A 1 5 2 水中攪拌ポンプ
(M A T E R I A L L I S T)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル(動力用) Cable(power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	ハンドル Handle	SUS304 Stainless steel
3	モータカバー Motor cover	FC200 Gray iron casting
4	ステータ Stator	—
5	ロータ Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
6	オートカット Thermal protector	—
7	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
8	玉軸受(上部) Ball bearing(upper)	—
9	玉軸受(下部) Ball bearing(lower)	—
10	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
11	ハネグルマ Impeller	FC200 Gray iron casting
12	ポンプケーシング Pomp housing	FC200 Gray iron casting
13	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
14	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム Acrylonitrile butadiene rubber
15	オイル Oil	タービンオイル#32 Turbine oil#32
17	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC200 Gray iron casting
18	ディフューザ Diffuser	SUS304L Stainless steel
19	コネクション Connection	FC200 Gray iron casting
20	ガイドホルダ Guide Holder	SS400 Mild steel
21	ノズル Nozzle	SUS304 Stainless steel
22	ショウオンキ Silencer	硬質塩化ビニル P. V. C.
23	ボールバルブ Ball Valve	硬質塩化ビニル P. V. C.
24	チェーン Chain	SS400 Mild steel



製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.

犬塚 '17-03-22
松岡 '17-04-03
渡部 '17-04-03

名 称
TITLE

J A 1 5 2 (1.5kW)
材 質 表

図 番
DWG No.

A 4 1 5 7 5 5