



御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

フランジ接続型 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F 4 0 ・ F 5 0

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A	B	C	D	E
CVS401T	0.25	366	86	100	310	Rc1 $\frac{1}{2}$
CVS501T	0.25	379	99	115	325	Rc2
	0.4	399			345	
CVS501	0.75					



[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.
Cables are not shown on this drawing.



製 図 DWG. 多嶋 '180307
検 図 JUDG. クゴ '180308
承 認 APPD. 樽井 '180308

名 称
TITLE

外形寸法図
DIMENSION

図 番
DWG No.

A 4 1 8 7 3 8

△0