

S S

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数量 QUANTITY	台 SET
ポンプ型式 MODEL CN100G	出力 (kW) OUT PUT 7.5	
自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION) 接続型番 (CONNECTION TYPE) P80B		
<p>8 - ϕ 19 JIS 10K 並形 ϕ 80 JIS STANDARD TYPE</p> <p>P. C. D. 150 JIS 10K 並形 ϕ 80 JIS STANDARD TYPE</p> <p>210 180 100 330 262 22 80 371 12 210 302 50 210 120 150</p> <p>2 - M10 × 25 50A パイプ 2本 PIPE</p> <p>665 685 260 80 MIN. LEVEL CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL 745</p> <p>(4 - M16 × 160)</p> <p>キソボルトは標準付属していません Anchor bolts are not accessory.</p>		
<p>[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。 本図にはケーブル類は図示されていません。</p> <p>[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level. Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation. Cables are not shown on this drawing.</p>		

八重山 1805001	製図 DWG. 査定 JUDG. 承認 APPD.	犬塚 '19.03.12 田中伸 '19.03.12 竹内 '19.03.12	名稱 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図番 DWG No. A 4 2 1 4 9 1