

材 質 表
(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル (動力用) Cable (Power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	サシコミグチ Cable entry	FC200 Gray iron casting
3	アイボルト Eyebolt	SUS304 Stainless steel
6	ステータ Stator	_____
7	ロータユニット Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
9	ケーブル (制御用) Cable (Control)	2PNCT Polychloroprene sheathed cabtyre cable
10	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
11	玉軸受 (上部) Ball bearing (Upper)	_____
12	玉軸受 (下部) Ball bearing (Lower)	_____
14	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
15	ハネグルマ Impeller	FC250 / SCS13 Gray iron casting / Stainless steel casting
17	ポンプケーシング Pump housing	FC250 Gray iron casting
18	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
19	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム N.B.R.
20	ソコフタ Suction cover	FC250 Gray iron casting
21	スタンド Stand	SUS304 Stainless steel
23	オイル Oil	タービンオイル#32 Turbine oil #32
24	空気抜きバルブ Air valve	ポリエチレン Polyethylene
28	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC250 Gray iron casting
30	メカシールブラケットB Mechanical seal housingB	FC200 Gray iron casting
32	エコライザ Equalizer	発泡ニトリルゴム N.B.R.

[注記] 項番21はフランジ接続の場合のみ。

[Note] No.21 will be equipped, case of the connection is flange type.

	製 図 DWG.	大 西	23・02・16	名称 TITLE 材 質 表 (MATERIALS LIST)	図 番 DWG No. A 4 3 0 7 4 9
	検 図 JUDG.	尾 崎	23・2・21		
	承認 APPD.	田中伸	23・2・21		