

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

FP501 フロートポンプ

材 質 表 (MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル Power cable	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	ポンプ Submersible pump	(CN501)
3	ボウシンゴムB Vibrationproof rubber B	合成ゴム Oilresist rubber
4	タケノコ Hose connection	FC200 Gray iron casting
5	フランジ Flange	FC200 Gray iron casting
6	パッキン Packing	クロロプレンゴム Chloropyrene rubber
7	ハネグルマナット Impeller nut	SUS304 Stainless steel
8	ポンプケーシング Pump housing	FC250 Gray iron casting
9	ハネグルマ Impeller	FC250 Gray iron casting
10	ボウシンゴムA Vibrationproof rubber A	合成ゴム Oilresist rubber
11	フレーム Frame	SUS304 Stainless steel
12	ブラケット Bracket	SUS304 Stainless steel
13	ソコフタ Pumphousing bottom	FC200 Gray iron casting
14	スイコミカン Suction tube	SUS304 Stainless steel
15	フロート Float	発泡ポリエチレン Foamed polyethylene
16	フロートホゴバン Float stopper	SUS304 Stainless steel
17	スイクチ Mouthpiece	P.V.C Polyvinylchloride
18	ワクフレーム Support	SUS304 Stainless steel
19	オスコネクター Connecting plug	SUS304 Stainless steel
20	チューブ Tube	ナイロン Nylon
21	ナット Nuts	SUS304 Stainless steel
22	ネームプレート Name plate	SUS304 Stainless steel

製 図
DWG.
検 査
JUDG.
承認
APPD.目 録
23.05.11
23.5.11
23.5.11名 称
TITLEFP501 (0.75kW)
材 質 表 (MATERIALS LIST)図 番
DWG No.

Δ2

AL6522