

CN2501-P 形 材 質 表

(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material	符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル Cables	2 P N C T Rubber (oilresist)			
2	ケーブル差込口 Cable entries	FC 2 0 0 Gray iron casting	23	リング(上) Ring	FC 2 0 0 Gray iron casting
3	フタ Cover	FC 2 0 0 Gray iron casting	24	コネクション Discharge Connection	FC 2 0 0 Gray iron casting
4	アイボルト Eyebolts	SUS 3 0 4 Stainless steel	25	ガイドホルダ Guide holder	SS 4 0 0 Mild steel
5	玉軸受 (上) Ball bearing	J I S 6 3 1 2 Z	26	クサリ Chain	SS 4 0 0 Mild steel
6	ロータユニット Rotor unit	軸=SUS 4 2 0 J 2 Shaft=Stainless steel	27	シャックル Shackles	SS 4 0 0 Mild steel
7	ステータ Stator	—	28	羽根車オサエ Cap	SUS 4 2 0 J 2 Stainless steel
8	ステータケーシング Stator housing	FC 2 0 0 Gray iron casting	29	ウェアリング” S” Wearing ring”S”	CAC Copper alloy casting
9	軸受カバー Bearing cover	FC 2 0 0 Gray iron casting	30	ウェアリング” R” Wearing ring”R”	SUS 3 0 4 Stainless steel
10	玉軸受 (下) Ball bearing	J I S 7 3 1 4 B D B	31	キソボルト Anchor bolts	SS 4 0 0 Mild steel
11	メカニカルシール Mechanical seal	—			
12	オイルケーシング Oil housing	FC 2 0 0 Gray iron casting			
13	メカシールブラケット Seal housing	FC 2 0 0 Gray iron casting			
14	ガイドリング Guide ring	FC 2 0 0 Gray iron casting			
15	ポンプケーシング Pump housing	FC 2 0 0 Gray iron casting			
16	スライド Sliding bracket	FC 2 0 0 Gray iron casting			
17	羽根車 Impeller	FC 2 0 0 Gray iron casting			
18	底フタ Cover bottom	FC 2 0 0 Gray iron casting			
19	シールリング “S” Seal ring “S”	CAC Copper alloy casting			
20	シールリング “R” Seal ring “R”	SUS 4 2 0 J 2 Stainless steel			
21	キー Key	SUS 4 2 0 J 2 Stainless steel			

(注) 接液部のボルトはSUS 3 0 4とする。

The material of bolts exposed by sewage water is stainless steel.

入庫	製 図 DWG.	大 川	02・ 5・20	名称 TITLE CN2501-P 材 質 表 (MATERIALS LIST)	図 番 DWG No. AN3275 ^Δ
	検 図 JUDG.		.		
	承認 APPD.	たまき	02・ 5・20		