

御注文主 CUSTOMER		数量 QUANTITY	台 SET
------------------	--	----------------	----------

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P 6 5

ポンプ型式出力 (kW)
MODEL OUTPUT

CVC 6 5 1 1 . 5

S 3 P 6 5
S 4 P 6 5

4-φ 19
JIS 10K 並形 φ 65
JIS STANDARD TYPE
P.C.D. 140
JIS 10K 並形 φ 65
JIS STANDARD TYPE

2-M 8 × 25 50 243 22 17 32Aパイプ 2本 PIPE φ 175 218 22 201 15 160 42 244 (4-M 16 × 160) キンボルトは標準付属していません。 Anchor bolts are not accessory.

120 70 140 175

235 526 ※ 584 520 ※ 580 587 ※ 645

最低水位 MIN.LEVEL 連続運転最低水位 CONTINUOUS OPERATION MIN.LEVEL

※は、M・T・P (マイクロサーマルプロテクタ) 取り付け時の寸法です。

※ dimension is in case of taking the control cable.

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.

Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

Cables are not sure on this drawing.

製図 DWG.		検図 JUDG.		承認 APPR.		名称 TITLE		図番 DWG No.		番 No.	
吉田		梅田				外形寸法図 (PUMP DIMENSION)		A V 4 5 9 5		△1	
08.11.05		08.11.07									