

流体部 FC250 型-水のため廃図 A73/082 を使用のと

田
24.9.24
測

S

新明和攪拌ポンプ (バッキジェッター)
Submersible Aeration Pump

ShinMaywa

御注文主
CUSTOMER

数 量
QUANTITY

台
SET

JA552 水中攪拌ポンプ (MATERIAL LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル(動力用) Cable(power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	サシコミグチ Cable entry	FC200 Gray iron casting
3	アイボルト Eyebolt	SUS304 Stainless steel
4	ステータ Stator	—
5	ロータ Roter unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
6	オートカット Thermal protector	—
7	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
8	玉軸受(上部) Ball bearing(upper)	—
9	玉軸受(下部) Ball bearing(lower)	—
10	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting
11	ハネグルマ Impeller	FC200 Gray iron casting
12	ポンプケーシング Pomp housing	FC200 Gray iron casting
13	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
14	オイルシール Oil seal	ニトリルゴム Acrylonitrile butadiene rubber
15	オイル Oil	タービンオイル#32 Turbine oil #32
16	空気抜きバルブ Air valve	ポリエチレン Polyethylene
17	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC200 Gray iron casting
18	エコライザ Equalizer	発泡ニトリルゴム N.B.R.
19	ディフューザ Diffuser	SUS304L Stainless steel
20	コネクション Connection	FC200 Gray iron casting
21	ガイドホルダ Guide Holder	SS400 Mild steel
22	ノズル Nozzle	SUS304 Stainless steel
23	ショウオンキ Silencer	硬質塩化ビニル P.V.C.
24	ボールバルブ Ball Valve	硬質塩化ビニル P.V.C.
25	チェーン Chain	SS400 Mild steel



製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承 認
APPD.

森田 '11.1.6
橋本 '11.1.6
精舎 '11.1.11

名 称
TITLE

JA552
(5.5kW)
材 質 表

図 番
DWG No.

AV9947