

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	CNL502	吐 出 し 口 径	50	mm
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	F50	
ポ ン プ 質 量	22	kg		

2. 電 動 機

種 類	乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力	0.25	kW	極 数	4 P
定 格 電 圧	200	V	周 波 数	50/60 Hz
定 格 電 流	1.7/1.6	A	始 動 電 流	4.4/5.0 A
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入
軸 受 型 式	上部：6201ZZ C3		下部：6303ZZ C3	
保 護 装 置	オートカット			

3. 付 属 品

(1) ケーブル	6m(標準)	[m]	
VCT	1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用)		1 本

4. 特別付属品

☐ 端 子 箱.....	1 組	☐ 空 気 抜 き 弁.....	1 組
☐ 隔膜式連成計(コック, 8° 17° 付).....	1 組	☐ 特殊分解工具.....	1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック, 8° 17° 付).....	1 組	☐ 予備品(メカニカルシール).....	1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	橋 木	`17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No.	Δ0
	検 図 JUDG.	橋 本	`17-07-19		S 4 0 8 7 2 1	
	承 認 APPD.	樽 井	`17-07-19			