

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	CRS401ES	吐出し口径	40 mm
吐出し量	0.13 m ³ /min	全 揚 程	5.3 / 5.4 m
羽根車番号	3-1 / 3-2	接 続 型 番	F40
ポンプ質量	7.2 kg		

2. 電動機

種 類	乾式水中形誘導電動機		
定 格 出 力	0.25 kW	極 数	2 P
定 格 電 圧	100 V	周 波 数	50 / 60 Hz
定 格 電 流	4.3 / 4.7 A	始 動 電 流	17.0 / 16.0 A
絶 縁 階 級	E 種	始 動 方 法	コンデンサ運転
ベアリング型式	上部 : AC 6201ZZ C3	下部 : 6203ZZ C3	
保 護 装 置	サーマルプロテクタ		

3. 付 属 品

(1) ケーブル	5m [m]	
	VCT 1.25 mm ² × 3心 × 外径 φ 10.5 (動力用) …… 1本	
(2) 電極センサ	……………1式	

4. 付 属 書 類

性能曲線図 (50Hz) …… Y406750	性能曲線図 (60Hz) …… Y406751
外形寸法図 …… A422719	構造断面図 …… A422841
材 質 表 …… A422842	

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	池田	`19・12・06	名称 TITLE	仕 様 書	図 番 DWG No.	S412353	Δ0
	検 図 JUDG.	イタニ	`19・12・06					
	承認 APPD.	イタニ	`19・12・06					